



## Der professionelle A3-Weißtoner-Drucker für Transferdruck, Verpackungsdesign und POS

### Das Original: Der CMYW-Drucker

Der Pro9420WT gehört zu OKI's White Toner (WT) Serie, der ersten Serie digitaler Drucker, die es Anwendern ermöglicht, mit weißem Toner zu drucken. Mit diesen Originalen des Weißtonerdrucks können farbige A3-Medien, Klarsichtfolien und Transfermedien in einem einfachen, benutzerfreundlichen und zuverlässigen System umfangreicher verwendet werden. So wird Farb- und Bildintegrität garantiert. Dieser Drucker eignet sich daher besonders für Folgendes:

- Personalisierter Bekleidungsdruck
- Kunst, Handwerk und Designabteilungen
- Verpackungsdesign
- POS-Displays
- Fensterfolien
- Bildungseinrichtungen für Grafik und Design

### Die schnelle, kostengünstige Lösung für Weißdruck

Der Pro9420WT kombiniert digitalen LED-Farbdruck in hoher Auflösung mit Weißtoner-Technologie und bietet so Medienflexibilität bis zu SRA3 mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m<sup>2</sup> und Bannerlängen von bis zu 1.320 mm.

Die branchenführende Leistung in einem leistungsstarken System liefert atemberaubendes solides Weiß und lebendige Farben, die in der Regel nur mithilfe teurer Produktionsanlagen erreicht werden.

Dem kreativen Potenzial steht nun nichts mehr im Wege, sodass die Produktion von Werbematerial in kleinen Auflagen, individuellen Schreibwaren, Verpackungskonzepten, T-Shirts und hauseigenen Werbepublikationen ermöglicht wird.

### In-house Drucken ist soeben smarter geworden – in jeder Farbe, inklusive Weiß

Das Drucken mit weißem Toner bietet Designern, Grafikstudios, Point-of-Sale Herstellern (POS) und vielen anderen Unternehmen der Grafik-Industrie eine neue Flexibilität beim Drucken sowie beim Designproof und Kleinauflagedruck und versetzt Sie in die Lage, alles in-house genau dann zu drucken, wenn es gebraucht wird.

Der Pro9420WT druckt solides Weiß auf eine Vielzahl von Medien und kann dabei zur Unterstützung der anderen Farben auch Weiß überdrucken, um eine brillante Farbwiedergabe auf dunklen Medien oder Folien zu erzeugen.

Er druckt auf T-Shirts und Merchandising Produkte, kleinauflagige Verpackungen und Designproofs, Fensterfolien und transparenten Materialien, Briefpapier, Einladungen, Speisekarten und Vielem mehr. Nun können Sie diesen Produkten neues Leben einhauchen, mit einem Drucker, der die Design-Barrieren des klassischen CMYK-Drucks beseitigt.

Kombiniert man all diese außergewöhnlichen Funktionen mit der herausragenden Grafikqualität von OKIs bahnbrechender Digital-LED-Technologie, dann ist dies wirklich eine Revolution im Drucken für die Bereiche Grafik, Design und Merchandising.

**Print Smart, Print OKI!**



# Pro9420WT – Farbdrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	A4: 31 Seiten/Min.; A3: 16 Seiten/Min.
Zeit bis zum 1. Druck	10,5 Sekunden
Aufwärmzeit	85 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
Prozessorgeschwindigkeit	800-MHz-PowerPC 750

KONNEKTIVITÄT UND SOFTWARE	
Konnektivität	Bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Druckersprachen	Adobe PostScript 3
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkarten-Setup und Management. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect Protokolle. NetWare 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS-Unterstützung; PServer, RPrinter, NDPS-Unterstützung über spezielles OKI NDPS Gateway. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Sonstige: EAP
Betriebssystem-Kompatibilität <sup>1</sup>	Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 or later) / 2000 Professional (SP3 or later) / Server 2000 (SP3 or later) / Advanced Server 2000 (SP3 or later) / XP Professional (32-bit & 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / 7 (32-bit & 64-bit) / 8 (32-bit & 64-bit) / 10 (32-bit & 64-bit); OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; OS X 10.6; OS X 10.5
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-Filter, IP-Filter, SMTP-Auth, Protokolle EIN/AUS, Protokoll-Port-Nr.-Änderung
Utility Suite <sup>1</sup>	OKI LPR <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster

PAPIERVERARBEITUNG	
Papierkapazität	Fach 1: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup> ; Mehrzweckfach: 230 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup>
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup> ; Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup> ; Großraumkassette: 1.590 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup>
Maximales Fassungsvermögen	2.880 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup>
Papierformate	Papierfach 1/2/3: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457 mm), A4, A5, A6; Mehrzweckfach: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457 mm), A4, A5, A6, benutzerdefinierte Formate: Breite 79,2–328 mm, Länge 90–1.200mm; Großraumkassette: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Papiergewicht	Papierfach 1/2/3: 64 bis 216 g/m <sup>2</sup> ; Mehrzweckfach: 64 bis 300 g/m <sup>2</sup> ; Großraumkassette: 64–216 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	Face Down: 500 Blatt, Face Up: 200 Blatt

DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, 1.200 x 600 dpi
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, automatische Registrierung, automatische Medieneerkennung

SCHRIFTSÄTZE	
Druckerschriftarten	136 Adobe PostScript-Schriften Typ 1

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Speicher	Standard-RAM: 512 MB; Maximaler RAM: 1024 MB
Umwelt	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): -20°C bis 45°C, 10 % bis 90 % RF
Stromversorgung	220-240V, 50/60Hz +/- 2 %
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 780 W; Max.: 1.500 W; Leerlauf: 200 W; Energiesparmodus: < 33 W
Geräuschpegel	Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 42 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: 28 dB(A) nach 30 Minuten
Abmessungen (HxBxT)	471 x 654,5 x 623 mm
Gewicht <sup>3</sup>	76 kg
Garantie	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
Produkt-Artikelnummer	Pro9420WT: 44043534

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2./3. Papierfach	42831303
Großraumkassette	42831503
Unterschrank	09004256
Speicher	256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (8.000 Seiten)	Weiß: 44036060
Tonerkartuschen* (15.000 Seiten)	Cyan: 44036027; Magenta: 44036026; Gelb: 44036025
Bildtrommel** (10.000 Seiten)	Weiß: 44035548
Bildtrommel** (20.000 Seiten)	Cyan: 44035523; Magenta: 44035522; Gelb: 44035521
Transferband (50.000 Seiten)	42931616
Fixiereinheit (50.000 Seiten)	42931723
Resttonerbehälter (10.000 Seiten)	01173201

\*Toner: Anzahl der A4-Seiten bei 5 % Deckung.  
\*\*Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.  
Drucker wird mit Toner für 7.500 Seiten in Cyan, Magenta, Gelb und 8.000 Seiten in Weiß geliefert.

<sup>1</sup>Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf der OKI Website für Ihre Region; <sup>2</sup>Nur Windows; <sup>3</sup>Enthält alle Verbrauchsmaterialien

**Informationen Verbrauchsmaterialien:** Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



### Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garanziezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter: Deutschland - [www.oki.de/garantie](http://www.oki.de/garantie) | Schweiz - [www.oki.ch/garantie](http://www.oki.ch/garantie) | Österreich - [www.oki.at/garantie](http://www.oki.at/garantie)  
Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

### OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49(0)211 52 66-0  
Fax : +49(0)211 59 33 45  
info@oki.de

[WWW.OKI.DE](http://www.oki.de)

### OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15  
CH-4310 Rheinfelden  
Tel. +41(0)61 827 94 94  
Fax : +41(0)61 827 94 90  
info@oki.ch

[WWW.OKI.CH](http://www.oki.ch)

### OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21  
Businesszentrum Wien Süd  
Liebermannstrasse A02 603  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel. +43(0)2236 67 71 10  
Fax : +43(0)2236 67 71 10-999  
office@oki.at

[WWW.OKI.AT](http://www.oki.at)

# OKI